

METAL ROLL

SOTTOCOLMO VENTILATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO

ELEVATA ADESIONE

Lo speciale nastro butilico largo 4 cm assicura un'adesione tenace e immediata sulle diverse superfici.

DURABILITÀ

La scelta del materiale metallico assicura un'ottima stabilità UV anche in zone dal clima ostico.



DATI TECNICI

Proprietà	valore	conversione USC
Materiali	alluminio, butile	-
Larghezza nastro butilico	40 mm	1.57 in
Adesività nastro butilico	> 19 N/cm	1.68 lb/in
Resistenza raggi UV	permanente	-
Temperatura di applicazione	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Resistenza termica	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾ Conservare il prodotto in un luogo asciutto e coperto.
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 09 04.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B	L	B	L	colore	RAL	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]			
METRED400	400	5	15.8	16	rosso mattone	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	marrone	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antracite	7021	4

CONSIGLI DI POSA

