


## TILE STOP L

### GANCI PRESAGOMATI A L PER COPPI LISCI

- Si posano a secco
- Aggrappo tenace e sicuro per la prima fila di coppi della falda
- Utilizzabili come ganci rompitratta su cui scaricare il peso delle file superiori di coppi
- Evitano la posa con schiuma o malta nel rispetto della norma UNI 9460
- Disponibile un'ampia gamma di materiali e misure



### CODICI E DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	materiale	colore	RAL	
TSLI28016	280	16	11.0	0.6	acciaio AISI 204	acciaio	-	200
TSLI28020	280	20	11.0	0.8	acciaio AISI 204	acciaio	-	200
TSLRED28016	280	16	11.0	0.6	lamiera preverniciata	rosso siena	3009	200
TSLRED28020	280	20	11.0	0.8	lamiera preverniciata	rosso siena	3009	200
TSLBRO28016	280	16	11.0	0.6	lamiera preverniciata	marrone	8019	200
TSLBRO28020	280	20	11.0	0.8	lamiera preverniciata	marrone	8019	200
TSLCOP28016	280	16	11.0	0.6	nastro inox	rame	-	200
TSLCOP28020	280	20	11.0	0.8	nastro inox	rame	-	200

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 04 05.

### CONSIGLI DI POSA

