

# SILENT GIPS

## NASTRO TERMOACUSTICO PREINCISO E AUTOADESIVO DISTACCANTE IN ALTA DENSITÀ

### DISACCOPPIANTE

Permette di staccare completamente la parete in cartongesso evitando la trasmissione delle vibrazioni agli elementi strutturali.

### PREINCISO

Il pretaglio permette l'adattamento del prodotto a diverse configurazioni di pareti in cartongesso.

### BIADESIVO

La posa sul telaio metallico risulta facile ed immediata senza l'utilizzo di ulteriori adesivi.



## CODICI E DIMENSIONI

CODICE	Liner [mm]	B [mm]	L [m]	s [mm]	pz.
SILENTGIPS	12 / 76 / 12	100	30	3,3	1

## DATI TECNICI

Proprietà	Normativa	Valore
Spessore	-	3,3 mm
Densità (interno - esterno)	-	100 - 150 kg/m <sup>3</sup>
Rigidità dinamica s'	EN 29052	60 MN/m <sup>3</sup>
Stima potere fonoisolante del singolo profilo	-	10 - 13 dB
Schiacciamento (carico 6,5 kPa)	ISO 7214	0,3 mm
Conduktività termica (λ)	EN 12667	0,04 W/mK
Resistenza termica	ISO 6946	0,08 m <sup>2</sup> K / W

## CELLE CHIUSE

Grazie al polietilene reticolato a celle chiuse, il prodotto non subisce schiacciamenti irreversibili, mantenendo l'efficacia nel tempo.

## MATERIALE

Polietilene a celle chiuse con collante acrilico e liner in pellicola siliconata. Non contiene sostanze nocive.