

AIR BITUM

GEBRAUCHSFERTIGES ABDICHTENDES BITUMEN-SPRAY

- Witterungsbeständige Abdichtung und Dämmung
- Für jede Art von Untergrund und Form
- Ideal zum Abdichten als Schutz vor Einsickerungen an Dächern, Dachrinnen, Rohren usw.
- Die spezielle, mit Elastomeren modifizierte bituminöse Formel garantiert ein Produkt, das nach dem Trocknen sowohl gegen Schlagregen als auch Salzkorrosion beständig ist



ART.-NR.	Inhalt [mL]	Farbe	Ergiebigkeit	Stk.
AIRBIT500	500	Schwarz	ca. 4 m ²	12



GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Beginn der Verteilung sollten stets die richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA) angelegt und das technische Datenblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt gelesen werden.

Die Oberflächen gründlich reinigen und sicherstellen, dass die abgelösten Teile, brüchige oder nicht haftende Elemente, Farben, Rost und Staub entfernt werden. Die Spraydose so lange kräftig schütteln, bis im Inneren die Bewegung der Stahlkugel zu hören ist. In Intervallen sprühen, sodass ein gleichmäßiger Strahl entsteht und beibehalten wird. Die Trocknungszeiten des Produkts sind abhängig von der Stärke der aufgetragenen Schicht, der Oberfläche und den Umgebungsbedingungen. Die Spraydose nach der Anwendung umdrehen und 1-2 Sekunden sprühen, damit die Düse sauber bleibt und nicht verstopft.

HINWEISE

- Nicht in unbelüfteten Umgebungen verwenden
- Brennbares Produkt
- Dämpfe/Aerosole nicht einatmen
- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen
- Die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt beachten
- Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert
Zeit bis zur vollständigen Aushärtung 23 °C / 50 % RH ⁽¹⁾	1 - 4 h
Anwendungstemperatur	+5 / +35 °C
Lagertemperatur ⁽²⁾	+10 / +30 °C

⁽¹⁾Die angegebenen Daten können je nach Stärke des aufgetragenen Produkts und der spezifischen Auftragsbedingungen, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung und Aufnahmefähigkeit des Untergrunds, variieren.

⁽²⁾Bei Aufbewahrung in der Originalverpackung und Lagerung an einem trockenen und überdachten Ort bleibt das Produkt 24 Monate stabil. Das Verfallsdatum auf der Verpackung prüfen.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2