

SIMPLA

EINSEITIG KLEBENDES UNIVERSALBAND

- Ein äußerst vielseitiges Band, das dauerhafte und zuverlässige Haftung auf den gängigsten Materialien garantiert
- Dank des besonderen Klebstofftyps und des großem Sortiments ideal für die Vorfertigung
- Aufgrund der Art und Menge des verwendeten Klebstoffs auch perfekt bei hohen Temperaturen



ART.-NR.	Liner [mm]	B [mm]	L [m]	Stk.
SIMPLA50	50	50	25	12
SIMPLA60	60	60	25	10
SIMPLA100	100	100	25	6

Stärke: 0,28 mm



ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Trägermaterial: PE-Folie
- 2 Klebstoff: Lösungsmittelfreie Acryldispersion
- 3 Trägereinlage: Gitterverstärkung aus Polyester
- 4 Klebstoff: Lösungsmittelfreie Acryldispersion
- 5 Trennschicht: Silikonpapier

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Stärke	-	0,28 mm
Klebkraft	EN 1939	≥ 35 N/25 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN ISO 12572	40 m
UV-Beständigkeit	-	4 Monate
Anwendungstemperatur	-	-10 / +100 °C
Wärmebeständigkeit	-	-40 / +100 °C
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C
Lösungsmittel	-	nein
VOC-Emissionen	EN 16516	55 µg/m ³
Französische VOC-Einstufung	ISO 16000	A+
EMICODE	Prüfverfahren GEV	EC1 ^{PLUS}

⁽¹⁾Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

