

SILENT STEP

FUSSBODENUNTERLAGE AUS HOCHDICHEM NIEDERDRUCK-POLYETHYLEN, BESCHICHTET MIT PE-FOLIE ALS DAMPFSPERRE

SELBSTDICHTEND

Das integrierte Klebeband sorgt für eine sofortige Abdichtung. Weitere Dichtbänder sind nicht notwendig.

FEUCHTIGKEITSSPERRE

Die Polyethylenfolienbeschichtung verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit $S_d > 75$ m und schützt den Fußboden.

VIELSEITIG

Dank des Gemischs, der Stärke und der Beschichtung eignet sich das Produkt für die Verlegung verschiedener schwimmend verlegter Fußböden.



ART.-NR. UND ABMESSUNGEN

| Art.-Nr. | g/m ² | H x L [m] | s [mm] | A [m ²] | Stk. / b |
|------------|------------------|-----------|--------|---------------------|----------|
| SILENTSTEP | 100 | 1,0 x 15 | 2,0 | 15 | 15 |

TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaften | Wert |
|---|--|
| Stärke | 2 mm |
| Schutz vor Feuchtaufstieg (SD) | > 75 m |
| Dynamische Trittbbeanspruchung (DL) | > 10000 Zyklen (bei 25 kPa) |
| Dauerhafte Beanspruchung durch statische Belastungen (CC) | 2 kPa (max. Belastung mit Verf. < 0,5 mm in 10 Jahren) |
| Vorübergehende Beanspruchung durch Lasten (CS) | 30 kPa (0,5 mm Verformung) |
| Stoßfestigkeit (RLB) | 1800 mm (unter 7 mm Laminat DPL) |
| Trittschalldämmung (IS) | $\Delta L_w = 18$ dB (unter 7 mm Laminat DPL) |
| Nachhallreduzierung (RWS) | < 25 Sone |
| Wärmedämmung (R _λ) | 0,060 m ² K/W |
| VOC-Emissionen | 0% (Klasse A+) |

ANWENDUNGSBEREICHE

FUSSBODENVERLEGUNG

- SCHWIMMEND
- VERLEIMT

FUSSBODENART

- PARKETT
- LVT (mittlere bis hohe Qualität)
- LAMINAT

FUSSBODENHEIZUNG

geeignet