

# TIE-BEAM STRIPE

## FUGENDICHTPROFIL

### ANPASSUNGSFÄHIG

Flexibles und formbares Profil.

### ABDICHTEND

Entkopplungsprofil für die Verbindung zwischen Holz und Mauerwerk/  
Beton.



## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Härte SHORE A	EN ISO 868	50	-
Dichte	ASTM D 297	1,1 g/cm <sup>3</sup>	0.64 oz/in <sup>3</sup>
Verformung unter Druck 22 h +100 °C	EN ISO 815	< 50%	-
Bruchlast	EN ISO 37	≥ 9 MPa	-
Reißdehnung	EN ISO 37	≥ 500 %	-
Verarbeitungstemperatur	-	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Wärmebeständigkeit	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Lagertemperatur <sup>(1)</sup>	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Lösungsmittel	-	nein	-

<sup>(1)</sup>Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.  
Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 02 03.

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



### SMART

Das vorgeformte Profil passt sich den Oberflächen gut an und gewährleistet stets die Luft- und Wasserdichtheit. Es kann auch vertikal zur Abdichtung zwischen Wänden verwendet werden.

### FESTIGKEIT

Das Profil sorgt dank der speziellen Mischung aus modifiziertem EPDM für hohe Elastizität und Festigkeit auch bei Durchstechen und mechanischer Befestigung.