

# CUMBRERA

## METAL ROLL

### BAJOCUMBRERA VENTILADA FLEXIBLE DE ALUMINIO

#### ELEVADA ADHESIÓN

La especial cinta butílica de 4 cm de ancho asegura una adhesión fuerte e inmediata en cualquier superficie.

#### DURABILIDAD

La elección del material metálico asegura una óptima estabilidad a los rayos UV también en zonas con un clima severo.



### DATOS TÉCNICOS

Propiedad	valor	conversión USC
Materiales	aluminio, butilo	-
Ancho de la cinta butílica	40 mm	1.57 in
Adhesividad de la cinta butílica	> 19 N/cm	1.68 lb/in
Resistencia a los rayos UV	permanente	-
Temperatura de aplicación	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Resistencia térmica	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
Temperatura de almacenamiento <sup>(1)</sup>	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

<sup>(1)</sup> Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.  
Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 09 04.

### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B	L	B	L	color	RAL	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]			
METRED400	400	5	15.8	16	rojo ladrillo	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	marrón	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antracita	7021	4

### CONSEJOS DE APLICACIÓN

