

# SILENT EDGE

## BANDA AUTOADHESIVA PARA EL DESACOPLE PERIMETRAL

### PRÁCTICO

Gracias al soporte autoadhesivo y al precorte, permite una colocación rápida y precisa.

### REFORZADOR

Junto con SILENT FLOOR, permite realizar un solado con elevados resultados acústicos.

### VERSÁTIL

Ideal como banda perimetral tanto en los forjados sometidos a rehabilitación estructural como en las nuevas construcciones.



## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [mm]	L [m]	s [mm]	un.
SILENTEDGE150	150	50	4,0	5

## DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Normativa	Valor
Espesor	-	4 mm
Temperatura máxima de uso	-	-20 / +80 °C
Color espuma	-	gris
Densidad	-	22 - 25 kg/m <sup>3</sup>
Aislamiento respecto de las pisadas $\Delta L_w$ calculado en laboratorio	UNI EN ISO 140/6	20 - 25 dB
Aislamiento respecto de las pisadas $L'_{n,w}$ en la obra	-	58 - 59 dB
Tensión de compresión al 10% de deformación	UNI EN 826	13,002 kPa
Conductividad térmica:		
+10 °C	-	0,035 W/mK
+40 °C	-	0,039 W/mK
Rigidez dinámica	-	43 MN/m <sup>3</sup>

### IMPERMEABLE

Gracias a la estructura de celdas cerradas, es hermético e impermeable incluso si se corta o recorta tras la aplicación.

### MATERIAL

Polietileno de celdas cerradas con adhesivo acrílico y liner en película siliconada. No contiene sustancias nocivas.