

AIR BITUM

LÁMINA BITUMINOSA SELLANTE SPRAY, LISTA PARA USAR

- Impermeabiliza y sella, siendo resistente a la intemperie
- Eficaz sobre cualquier tipo de soporte y forma
- Ideal para sellar filtraciones en cubiertas, canalones, tubos y mucho más
- La especial fórmula bituminosa modificada con elastómeros garantiza un producto que, después del secado, resiste tanto a la intemperie como a la corrosión salina



CÓDIGO	contenido [mL]	color	rendimiento	unid.
AIRBIT500	500	negro	aprox. 4 m ²	12



INSTRUCCIONES DE USO

Antes de iniciar la aplicación siempre es aconsejable dotarse de equipos de protección individual (EPI) adecuados y consultar la ficha técnica y la ficha de seguridad.

Limpiar esmeradamente las superficies comprobando que se eliminen partes desprendidas, partes quebradizas o no adherentes, pinturas, óxido o polvo. Agitar bien el bote de spray hasta que se oiga que la bola de acero se mueve en su interior. Pulverizar de forma intermitente hasta obtener y mantener un aplicación uniforme. Los tiempos de secado del producto dependen del espesor de la capa aplicada, del tipo de superficie y de las condiciones ambientales. Una vez finalizada la aplicación, poner el bote de spray del revés y pulverizar durante 1-2 segundos para que la boquilla quede limpia y no se obstruya.

ADVERTENCIAS

- No utilizar en lugares sin ventilación
- Producto inflamable
- No respirar vapores/aerosoles
- Evitar el contacto con los ojos y la piel
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local
- Respetar la información proporcionada en la ficha de datos de seguridad
- Recipiente a presión. Proteger de la luz del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, aun después del uso

DATOS TÉCNICOS

propiedad	valor
tiempo necesario para el secado completo a 23 °C / 50 % HR ⁽¹⁾	1 - 4 h
temperatura de aplicación	+5 / +35 °C
temperatura de almacenamiento ⁽²⁾	+10 / +30 °C

⁽¹⁾ Los datos expresados pueden variar dependiendo del espesor del producto aplicado y las condiciones específicas de colocación: temperatura, humedad, ventilación y absorción del fondo.

⁽²⁾ El producto permanece estable durante 24 meses si se conserva en su embalaje original en un lugar seco y cubierto. Controlar la fecha de caducidad indicada en el envase.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2