

SILENT STEP SOFT

LÁMINA AUXILIAR EN PE DE CELDAS CERRADAS

CELDA CERRADAS

Gracias al polietileno de celdas cerradas, el producto no sufre aplastamientos irreversibles, manteniendo su eficacia a lo largo del tiempo.

PRÁCTICO

El revestimiento de polietileno de alta densidad lo hace impermeable al agua, por tanto, adecuado para aplicaciones diversas.



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	g/m ²	H x L [m]	s [mm]	A [m ²]	un. / b
SILENTSTEPS	40	1,30 x 25	2,0	32,5	7

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	Normativa	Valor
Espesor	-	2 mm
Masa superficial	-	0,15 kg/m ²
Estimación teórica del nivel de atenuación de pisadas ΔL_w	EN ISO 10140	18 dB
Aplastamiento (masa solado 165 kg/m ²)	-	0,03 mm
Conductividad térmica (λ)	EN 12667	0,039 W/mK
Propiedad de transmisión de vapor de agua (Sd)	-	aprox. 6 m
Resistencia térmica	-	-10 / +75 °C

CAMPOS DE APLICACIÓN

COLOCACIÓN SUELO

- FLOTANTE
- ENCOLADO

TIPO DE SUELO

- PARQUÉ
- LVT (calidad media alta)
- LAMINADO

CALEFACCIÓN POR SUELO adecuada