

SIMPLA

CINTA MONOADHESIVA UNIVERSAL

- Cinta muy versátil con adhesión progresiva y estable en el tiempo en los soportes más comunes
- Ideal para la prefabricación, gracias al especial tipo de adhesivo y a la amplia gama
- Gracias al tipo y a la cantidad de adhesivo utilizado, es una solución perfecta también a altas temperaturas



CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	L [m]	unid.
SIMPLA50	50	50	25	12
SIMPLA60	60	60	25	10
SIMPLA100	100	100	25	6

Espesor: 0,28 mm

COMPOSICIÓN

- 1 soporte: película de PE
- 2 adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes
- 3 armadura: malla de refuerzo de poliéster
- 4 adhesivo: dispersión acrílica sin disolventes
- 5 capa de separación: papel siliconado

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
espesor	-	0,28 mm
adhesividad	EN 1939	≥ 35 N/25 mm
transmisión de vapor de agua (Sd)	EN ISO 12572	40 m
resistencia a los rayos UV	-	4 meses
temperatura de aplicación	-	-10 / +100 °C
resistencia térmica	-	-40 / +100 °C
temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C
presencia de disolventes	-	no
emisiones de VOC	EN 16516	55 µg/m ³
clasificación VOC francesa	ISO 16000	A+
EMICODE	procedimiento de prueba GEV	EC1 ^{PLUS}

⁽¹⁾Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.

