


SAR

VIS AUTOFOREUSE POUR ACIER À TÊTE HEXAGONALE

- Pointe autoperceuse avec évent pour une excellente capacité de perçage (jusqu'à 6 mm sur acier)
- Filet auto-taraudeur pour acier et tête hexagonale avec fausse rondelle SW 10
- Vis en acier carbonitruré avec traitement galvanique et électrozingage

MATÉRIAU : acier cémenté avec électrozingage blanc

Zn
ELECTRO
PLATED





| d ₁ [mm] | d _{UK} [mm] | CODE | L [mm] | A [mm] | A ₂ [mm] | pcs. |
|------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------------|------------------------|------|
| 6,3 SW 10 | 12,50 | SAR6360 | 60 | min. 0 ÷ max. 48 | max. 39 | 100 |
| | | SAR6370 | 70 | min. 14 ÷ max. 58 | max. 49 | 100 |
| | | SAR6380 | 80 | min. 24 ÷ max. 68 | max. 59 | 100 |
| | | SAR63100 | 100 | min. 44 ÷ max. 88 | max. 79 | 100 |
| | | SAR63120 | 120 | min. 64 ÷ max. 108 | max. 99 | 100 |
| | | SAR63140 | 140 | min. 84 ÷ max. 128 | max. 119 | 100 |
| | | SAR63160 | 160 | min. 104 ÷ max. 148 | max. 139 | 100 |
| | | SAR63180 | 180 | min. 124 ÷ max. 168 | max. 159 | 100 |
| | | SAR63200 | 200 | min. 144 ÷ max. 188 | max. 179 | 100 |

GÉOMÉTRIE

A paquet à fixer

A₂ paquet maximal fixable avec WBAZ



| | | | |
|-------------------------------|----------------|------|------|
| diamètre nominal | d ₁ | [mm] | 6,3 |
| diamètre tête | d _K | [mm] | 12,5 |
| dimension clé de serrage | SW | | SW10 |
| épaisseur tête | t ₁ | [mm] | 6,30 |
| épaisseur de perçage maximale | s | [mm] | 6,0 |