

SIMPLA

RUBAN MONO-ADHÉSIF UNIVERSEL

- Ruban extrêmement polyvalent avec une adhérence progressive et stable dans le temps sur les supports les plus communs
- Idéal pour la préfabrication, grâce au type de colle particulier et à la vaste gamme
- Grâce au type et à la quantité de colle utilisée, il s'agit d'une solution parfaite même à hautes températures



CODE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pcs.
SIMPLA50	50	50	25	12
SIMPLA60	60	60	25	10
SIMPLA100	100	100	25	6

Épaisseur : 0,28 mm

COMPOSITION

- ① support : film en PE
- ② colle : dispersion acrylique sans solvants
- ③ armature : grille de renfort en polyester
- ④ colle : dispersion acrylique sans solvants
- ⑤ couche de séparation : papier siliconé

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
épaisseur	-	0,28 mm
adhésivité	EN 1939	≥ 35 N/25 mm
transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN ISO 12572	40 m
résistance aux rayons UV	-	4 mois
température d'application	-	-10 / +100 °C
résistance thermique	-	-40 / +100 °C
température de stockage ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C
présence de solvants	-	non
émissions VOC	EN 16516	55 µg/m ³
classification VOC française	ISO 16000	A+
EMICODE	procédure de test GEV	EC1 ^{PLUS}

⁽¹⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité.

