

FAÎTAGE

PEAK EASY

CLOSOIR DE FAÎTAGE RIGIDE

ROBUSTE

Le choix du matériau métallique assure une excellente stabilité aux UV, même dans les zones à climat rigoureux.

POSE RAPIDE

Facile et rapide à poser, il s'adapte à chaque ligne de faitage.




DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété | valeur | conversion USC |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Matériaux | aluminium, butyle | - |
| Largeur calotte | 160 mm | 6.3 in |
| Largeur du ruban butyle | 15 mm | 0.6 in |
| Passage de l'air | > 230 cm ² /m | 10.87 in ² /ft |
| Allongement des bandes | 40% | - |
| Résistance thermique du butyle | -30 / +80 °C | -22 / +176 °F |
| Température d'application | +5 / +30 °C | +41 / +86 °F |
| Résistance aux rayons UV | permanente | - |
| Étanchéité à l'eau (une fois posé sous les tuiles) | conforme | - |
| Température de stockage | 0 / +25 °C | +32 / +77 °F |

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 09 04.

CODES ET DIMENSIONS

| CODE | B [mm] | L [m] | B [in] | L [ft] | couleur | RAL |  |
|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------|------|---|
| PEAKEASY400 | 400 | 1 | 15.7 | 3 | rouge brique | 8004 | 20 |

CONSEILS DE POSE

