



## TILE STOP S

### GANCHOS PRÉ-MOLDADOS EM S PARA CUMES LISOS

- Evitam o deslizamento das coberturas
- São colocados a seco
- Encastre rápido e seguro
- Evitam a colocação com espuma ou argamassa em conformidade com a UNI 9460
- Disponível numa vasta gama de materiais e tamanhos



### CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	material	cor	RAL	
TSSI9016	90	16	3.5	0.6	aço AISI 204	aço	-	100
TSSI9020	90	20	3.5	0.8	aço AISI 204	aço	-	100
TSSI12016	120	16	4.7	0.6	aço AISI 204	aço	-	50
TSSI12020	120	20	4.7	0.8	aço AISI 204	aço	-	50
TSSRED9016	90	16	3.5	0.6	chapa pré-pintada	vermelho siena	3009	50
TSSRED9020	90	20	3.5	0.8	chapa pré-pintada	vermelho siena	3009	50
TSSRED12016	120	16	4.7	0.6	chapa pré-pintada	vermelho siena	3009	50
TSSRED12020	120	20	4.7	0.8	chapa pré-pintada	vermelho siena	3009	50
TSSBRO9016	90	16	3.5	0.6	chapa pré-pintada	castanho	8019	50
TSSBRO9020	90	20	3.5	0.8	chapa pré-pintada	castanho	8019	50
TSSCOP9016	90	16	3.5	0.6	fita aço inoxidável	cobre	-	50
TSSCOP9020	90	20	3.5	0.8	fita aço inoxidável	cobre	-	50

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 04 05.

### INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

