



TILE STOP L

КРЮКИ Г-ОБРАЗНЫЕ ДЛЯ ГОЛЛАНДСКОЙ ЖЕЛОБЧАТОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

- Устанавливаются в сухом виде
- Надежные крепления для первого ряда голландской желобчатой черепицы
- Используются в качестве разгрузочных крюков для снижения нагрузки от верхних рядов черепицы
- Не допускается установка с пеной или замазкой в соответствии с UNI 9460
- Поставляется в широком ассортименте размеров и материалов



Артикулы и размеры

APT. №	L [мм]	H [мм]	L [in]	H [in]	материал	цвет	RAL	
TSLI28016	280	16	11.0	0.6	сталь AISI 204	сталь	-	200
TSLI28020	280	20	11.0	0.8	сталь AISI 204	сталь	-	200
TSLRED28016	280	16	11.0	0.6	окрашенная жель	красный, сиена	3009	200
TSLRED28020	280	20	11.0	0.8	окрашенная жель	красный, сиена	3009	200
TSLBRO28016	280	16	11.0	0.6	окрашенная жель	коричневый	8019	200
TSLBRO28020	280 </td <td>20</td> <td>11.0</td> <td>0.8</td> <td>окрашенная жель</td> <td>коричневый</td> <td>8019</td> <td>200</td>	20	11.0	0.8	окрашенная жель	коричневый	8019	200
TSLCOP28016	280	16	11.0	0.6	нерж. сталь	медь	-	200
TSLCOP28020	280	20	11.0	0.8	нерж. сталь	медь	-	200

Классификация отходов (2014/955/ЕС): 17 04 05.

Порядок монтажа

