

## PEAK EASY

### ЖЕСТКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ПОДКЛАДКА ПОД КОНЕК

#### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Благодаря использованию металла обеспечивается превосходная стойкость к УФ-излучению даже в зонах с суровым климатом.

#### БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Простая и быстрая установка, сочетаемость с любыми типами коньков.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Материалы	алюминий, бутил	-
Ширина профиля	160 мм	6.3 in
Ширина бутильной ленты	15 мм	0.6 in
Воздухопроницаемость	> 230 см <sup>2</sup> /м	10.87 in <sup>2</sup> /ft
Относительное удлинение брызговика	40%	-
Термостойкость бутила	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Рабочая температура	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
УФ-стабильность	постоянное	-
Водонепроницаемость (при монтаже под черепицу)	соответствует	-
Температура хранения	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 09 04.

### Артикулы и размеры

Арт. №	В		L		цвет	RAL	
	[мм]	[м]	[in]	[ft]			
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	кирпично-красный	8004	20

### Порядок монтажа

