

METAL ROLL

ГИБКАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПОДКЛАДКА ПОД КОНЕК

ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ

Специальная бутильная лента шириной 4 см обеспечивает быструю и надежную адгезию к самым разным поверхностям.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Благодаря использованию металла обеспечивается превосходная стойкость к УФ-излучению даже в зонах с суровым климатом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Материалы	алюминий, бутил	-
Ширина бутильной ленты	40 мм	1.57 in
Адгезия бутильной ленты	> 19 N/cm	1.68 lb/in
УФ-стабильность	постоянное	-
Рабочая температура	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Термостойкость	-30 / +90 °C	-22 / +194 °F
Температура хранения ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾ Материал хранить в сухом месте под навесом.
Классификация отходов (2014/955/EC): 17 09 04.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. №	B	L	B	L	цвет	RAL	
	[мм]	[м]	[in]	[ft]			
METRED400	400	5	15.8	16	кирпично-красный	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	коричневый	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	антрацит	7021	4

ПОРЯДОК МОНТАЖА

